

Produktdatenblatt

Batterieladegerät BATIUM 15-24 mikroprozessorgesteuert 6/12/24V

GYS - 024526



Beschreibung:

Batterieladegerät BATIUM 15-24 mikroprozessorgesteuert
6/12/24V.

Automatisches Batterieladegerät für Blei-, Gel- und
Kalziumbatterien 6/12/24 V, 35 - 225 Ah

3 Ladestufen

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Leistung / Max. Ladestrom 450 W

vollautomatischer, überwachungsfreier Ladevorgang, auch im
eingebauten Zustand

SOS-Recovery-Funktion für tiefentladene und teilsulfatierte
Batterien (ca. 80 % Erfolgsquote, wenn Batterie techn.
einwandfrei)

Mikroprozessorgesteuert

Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz

Technische Daten:

Nennladespannung 6/12/24 V

Ladestrom 7-10-15 A arith., 22A effektiv

Batteriekapazität 35 - 225 Ah

Leistung 450 W

Kennlinie WUoU

Elektrischer Anschluss 230V AC 50/60 Hz

Abmessungen (B x T x H) 305 x 200 x 130 mm

Gewicht 8,5 kg

Zubehörprodukte