

Produktdatenblatt

Bremsenwartungsgerät S 30-60 DUO

ROMESS - 1335



Beschreibung:

Das S 30-60 DUO ist ein fahrbares Bremsenwartungsgerät zur Verwendung aller gängigen Gebinde von 30 – 60 Litern. Somit ist dieses Gerät für Werkstätten verschiedener Größen geeignet. Mit dem S 30-60 DUO können sämtliche hydraulische Bremsanlagen und Kupplungen von PKW, LKW und Motorrädern gewartet werden. Der Bremsflüssigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos. Die vollkommene Entlüftung des Bremssystems gewährleistet die Funktionssicherheit der Bremsanlagen einschließlich von ABS und SBC-Systemen. Die Leichtgängigkeit der Radbremszylinder kann ebenso überprüft werden wie die Dichtigkeit der Brems- oder Kupplungsanlage nach Reparaturen. Das S 30-60 DUO ermöglicht die Vorabentleerung der Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter des Fahrzeugs.

Beschreibung

Optische Füllstandsanzeige durch drei Kontrollleuchten
Elektrisch angetriebene Pumpe: Nach dem Einschalten der Pumpe wird der Druck langsam aufgebaut. Dies verhindert ein "Aufschäumen" der Bremsflüssigkeit aufgrund der niedrigen Durchflussgeschwindigkeit.
Automatische Abschaltung der Pumpe bei Erreichen des Mindestfüllstandes. Es gelangt somit niemals Luft in das hydraulische System. Eine Trennung des Gerätes vom Fahrzeug ist beim Fasswechsel nicht erforderlich, der Entlüftungsvorgang kann unmittelbar fortgesetzt werden.
Stufenlose Druckregelung von ca. 0,4 bis 3,5 bar mit Manometeranzeige und Niederdruckprüfung.
Pulsierender Flüssigkeitsstrom der Bremsflüssigkeit. Diese Schwingungen ermöglichen eine vollständige Entlüftung der Leitungen, da auch kleinste Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse an den Rohrwandungen mitgerissen

Produktdatenblatt

werden. Automatischer Druckabbau nach Ausschalten des Gerätes. Anschließend kann das Gerät drucklos mittels der Schnellkupplung vom Adapter getrennt werden. Es kommt zu keinem Überlaufen der Bremsflüssigkeit.

Der 3,5 m lange Füllschlauch ermöglicht das problemlose Entlüften auf jeder Hebebühne. Umpumpvorrichtung: Bei Fasswechsel kann die Restmenge über einen Überbrückungsschalter in das neue Fass gepumpt werden. Einfachste Handhabung – keine Schulung erforderlich. Für ABS- und SBC-Anlagen geeignet.

Lieferumfang:

Tankrohr und –adapter für 30-60 Liter-Fässer mit 2“-Schraubanschluss (Artikel:50418), Flaschenhalter und Standardadapter (Artikel: 50232).

Auffangflasche wahlweise für manuelle Entsorgung oder mit Anschluss für SET-Schröder oder ATE-Entsorgungssysteme für gebrauchte Bremsflüssigkeit.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, optional 110 V/60 Hz oder 12 V

Maße (LxBxH) in mm: 650 x 500 x 880

Gewicht: ca. 34 kg

Zubehörprodukte

ROMESS - 13325

ROMESS - 50256