

Produktdatenblatt

ATF Befüll-Getriebeölsystem 18 Liter manuell IN / OUT

Busching - 50067



Beschreibung:

Dieses ATF Befüll-Getriebeölsystem ist zum Befüllen von Getriebeöl bei Schalt-, Automatik- und DSG / Doppelkupplungsgetrieben geeignet. Die Pumpe verfügt über eine Ringskala zum Ablesen des Füllstandes. Die Flüssigkeitsabgabe findet unter Druck statt, um einen gleichmäßigen, ruhigen Fließvorgang zu erhalten. Die Pumpenkomponenten sind gegen Austreten von Flüssigkeiten versiegelt. Der Auffangtrichter mit der Auffangflasche dient dazu, dass beim Befüllen kein ATF-Öl den Monteur oder den Fußraum verschmutzt. Ein Manometer an der Pumpe zeigt den aktuellen Druck dieser an. Zusätzlich gibt es ein Sicherheitsventil, das manuell zum Druck ablassen genutzt werden kann. Über ein Ein- und Ausschaltventil kann der Durchfluss ebenfalls kontrolliert werden. Zu diesem Set gehört eine Schnellkupplung, die den schnellen und unkomplizierten Wechsel der verschiedenen ATF-Adapter ermöglicht.

Technische Daten:

Kapazität (Pumpe): 18 Liter
Pumpenmaß: 355 x 700 mm
Sondenlänge: je 1.000 mm
Adaptermaterial: Metall / Chrom
Koffermaß: 280 x 225 x 145 mm
Schlauchlänge (Trichter-Satz): 1.500 mm
Flasche (Trichter-Satz): 400 ml
Länge (Füllschlauch): 1.500 mm

Lieferumfang:

Produktdatenblatt

- 1 x 100449 Vakuum- / Druckpumpe "Dracula" 18 Liter
- 1 x 100754 ATF Adapter Satz "QUICK"-Stecksystem
- 1 x 990308 ATF Füllschlauch Getriebeöl kompl. 1500 mm
- 1 x 990309 ATF Spezial-Trichter Satz mit Flasche