

## Produktdatenblatt

### Fahrbare 1-Säulenhebebühne Single Lift 25M mit hochwertigem hydraulischen Antrieb, Tragfähigkeit 2.500 kg

ATH - 612010



#### Beschreibung:

Hochwertige und robuste 1-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.  
Mobil einsetzbar mit Hilfe des Fahrsets, ohne Befestigung auf dem Boden.  
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.  
Multifunktionelle Aufnahme durch doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller (115 – 153 mm).  
Elektromagnetische Absenkverriegelung der Sicherheitsraste.  
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall.  
Von einer Seite leicht zugänglich, leichtes Aufnehmen des Fahrzeuges aufgrund der sehr niedrigen Bauhöhe des Auslegers (ca. 115 mm).  
Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste.

#### Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau  
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz  
Tragfähigkeit: 2.500 kg  
Absicherung: C16 A  
Betonfestigkeit: C20/25  
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm  
Gesamthöhe: 2.600 mm  
Hub-/Senkzeit: ca. 40s  
Motorleistung: 1,5 kW