

Produktdatenblatt

Fahrbare 1-Säulenhebebühne Single Lift 35M mit hochwertigem hydraulischen Antrieb, Tragfähigkeit 3.500 kg

ATH - 612013



Beschreibung:

Hochwertige und robuste 1-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.
Mobil einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahrsets, ohne Befestigung auf dem Boden.
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.
Multifunktionelle Aufnahme durch doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller (115 – 153 mm).
Elektromagnetische Absenkverriegelung der Sicherheitsraste.
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall.
Von einer Seite leicht zugänglich, leichtes Aufnehmen des Fahrzeuges aufgrund der sehr niedrigen Bauhöhe des Auslegers (ca. 115 mm).
Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau
Antriebsleistung: 2,6 kW
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Gewicht: 1.300 kg
Tragfähigkeit: 3.500 kg
Auffahrhöhe: 100 mm
Betonfestigkeit: C20/25
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Gesamthöhe: 2.700 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 40 / 45 s
Hubhöhe max.: 1.853 mm

Produktdatenblatt

Ölmenge: 6 l