

Produktdatenblatt

4-Säulenhebebühne Four Lift 50HA für PKW's bis Transporter langem

Radstand, Tragfähigkeit 5.000 kg, mit Radfreiheber

ATH - 650017



Beschreibung:

Hochwertige und robuste 4-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.
Für PKW bis Transporter mit langem Radstand (Fahrschienenlänge: 5,19 m).
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.
Universell einsetzbar mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5 t).
Ideal für Achsvermessung mit Aussparungen für Drehplatten vorne und bereits eingebauten Schwingplatten hinten.
Exakt nivellierbares Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last.
Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten und Schlaffseilsicherung.
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken.
Bestens geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Scheinwerfereinstellung.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz
Antriebsleistung: 2,2 kW
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Gewicht: 2.635 kg
Verpackung: 5.350 x 550 x 1.480 mm
Tragfähigkeit: 5.000 kg
Absicherung: 3C16 A

Produktdatenblatt

Auffahrhöhe: 246 mm
Betonfestigkeit: C20/25
Fahrschienenabstand : 800 - 1.100 mm
Fahrschienenbreite: 600 mm
Fahrschienenlänge: 5.190 mm
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Hub-/Senkzeit : ca. 45 / 42 s
Hubhöhe max.: 1.890 mm
Ölmenge: ca. 18 l
Druckluftanschluss: 8 bar

Zubehörprodukte

ATH - 090601