Produktdatenblatt

Stationäre Motorradhebebühne Bike Lift 7F Tragfähigkeit 700 kg





Beschreibung:

Stationäre, elektrohydraulische Motorradhebebühne mit automatischem Einzugsmechanismus für die Auffahrrampe.

Hochwertige und robuste Motorradhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei. Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A). Herausnehmbare Platte zum freien Arbeiten an Hinterreifen und Vorderreifen.

Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen.

Vermeidung von Stolperfallen durch automatisches Einziehen der Auffahrrampe beim Heben der Bühne.

Befestigte Aluminiumplatte speziell zur Aufnahme von Mini-Motorradheber.

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall.

Pneumatischer Radhalter und optionalen Mini-Motorradheber.





Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz Antriebsleistung: 2,2 kW

Antriebsspannung (elektrisch): 230 V / 50 HZ

Gewicht: 275 kg

Verpackung: 2.250 x 730 x 280 mm

Tragfähigkeit: 700 kg Absicherung: C16 A Betonfestigkeit: C20/25

Fundamentdicke ohne Bodenbelag: min. 100 mm

Gesamtbreite: 730 mm Hub-/Senkzeit: ca. 15 / 15 s



Produktdatenblatt

Hubhöhe max.: 1.200 mm

Ölmenge: 6 I

Zubehörprodukte

ATH - 090601