

## Produktdatenblatt

### Fahrbare Kurzhubhebebühne Flex Lift 30Z Tragfähigkeit 3.000 kg, feuerverzinkt

ATH - 68000.8FZ - 680008-FZ



#### Beschreibung:

Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.  
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A).  
Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm.  
Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut und Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen.  
Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich).  
Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus.  
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall.  
Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste.

#### Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau  
Antriebsspannung (elektrisch): 230 V / 50 HZ  
Tragfähigkeit: 3.000 kg  
Absicherung: C16 A  
Auffahrhöhe: 105 mm  
Betonfestigkeit: C20/25  
Fahrschienenbreite: 530 mm  
Fahrschienenlänge: 1.450 - 2.040 mm  
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm  
Hub-/Senkzeit: ca. 20s  
Hubhöhe max.: 960 mm  
Motorleistung: 2,2 kW

**Zubehörprodukte**