

## Produktdatenblatt

### LKW-Radauswuchtmaschine ATH W142

ATH - 721603



#### Beschreibung:

Radauswuchtmaschine für LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Höchste Qualität: Hochpräzise, verwindungssteife Fertigung durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen.

Halbautomatische Datenübernahme: Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Felgendurchmesser, manuelle Eingabe der Felgenbreite (2D-Funktion).

Einfache Bedienung: Ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern.

Übersichtliche Darstellung: Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte durch LED und Laser (LPS).

Präzises Wuchten: Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung.

Großartige Programmauswahl: Automatischer Ablauf mit pneumatischer Radabbremmung und Auswahl zwischen elf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/Alu-Programme im LKW- oder PKW-Modus) und Hinterspeichenplatzierung.

Komfortables Arbeiten: Elektrischer Antrieb mit pneumatischem Radheber, problemloses Anbringen der Klebegewichte über Messfinger oder Laserposition (6 Uhr), pneumatische Feststellbremse.

Modernes Design: Sehr widerstandsfähige, attraktive Hammerschlag-Pulverbeschichtung.

Maximale Arbeitssicherheit: Radschutz mit automatischer Start-Stopp-Funktion.

Im Lieferumfang: Spannkonen von 45-290 mm mit Konushalterungen, Felgenlehre, Schnell-Spannmutter für PKW, Spannmutter für LKW, 100 & 200 g Kalibriergewichte, Felgenzange, Spannhülle für Alufelgen, Wellenfeder.

Bestens geeignet für LKW, Bus, Transporter und PKW-Räder.  
Optional: 3/4/5-Punkt-Universal-Zentrierflansch (Art.-Nr.:



## Produktdatenblatt

RSF0009) für genormte LKW-Rad-Spannaufnahmen.

### Technische Daten:

Felgendurchmesser: 12 - 24“  
Felgenbreite: 5 - 20“  
Wellendurchmesser: 40 mm  
Eingabe Raddurchmesser/-breite: Automatisch  
Gewicht: 350 kg  
Abmessungen Maschine: 1.800 x 900 x 1.180 mm  
Mittenlochdurchmesser Felge min.: 45 mm  
Radgewicht max.: 160 kg  
Elektroanschluss: 3~ 400 V / 50 Hz  
Messtoleranz: +/- 1,0 g (PKW) / +/- 10,0 g (LKW)  
Mittenlochdurchmesser Felge max.: 290 mm  
Raddurchmesser max.: 1.200 mm  
Display (LED, LCD ,TFT): LED  
Eingabe Radabstand: Automatisch  
Antriebsspannung (elektrisch): 400 V AC / 50 Hz

### Zubehörprodukte

ATH - RSF0009