

Produktdatenblatt

Infrarot-Lacktrockner mit 3 Strahlern

Kunzer - 7IRT03



Beschreibung:

Lacktrocknung für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Lackierbetrieben. Stabile Stahlkonstruktion mit stufenloser, hydraulischer Höheneinstellung und kugelgelagerten Rollen mit Feststellfunktion.

Jeder Strahler ist einzeln zuschaltbar. Digitale Einstellung über LED-Anzeige mit Timer. Pulsmodus (Semi-Power) als Intervallbetrieb für Abdunsten / Vortrocknen und volle Leistung (FullPower) für den dauerhaften Betrieb zum Härten. Der Lacktrockner verfügt über schwenk- und drehbare Lampengehäuse, hochglanzpolierte Edelstahl-Spiegelreflektoren und hochwertige Quarz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren.

Technische Daten:

Leistung: 3.000 W (3x 1.000 W)
Trocknungsfläche: 650 x 1.400 mm
Strahlerbreite: 580 mm (23")
Höheneinstellung: 300 - 1.750 mm
Temperatur: 30 - 80°C
Zeitschaltuhr: 0 - 60 Minuten
Netzspannung: 220 V AC / 50-60 Hz.
Gewicht: 47,5 kg