

Produktdatenblatt

3-stufiger, lufthydraulischer Heber

TDL - AJ-45T3GFL



Beschreibung:

TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber. Die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C. Die Geräte sind für den harten täglichen Einsatz konstruiert. Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber. Spezialheber für Omnibusse, speziell Niederflur und andere Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit. Besonders niedrige Ausgangshöhe von 120 mm.

Technische Daten:

3-stufig

Inkl. 3 Adapterstücke:

1 x 20 mm

2 x 40 mm

Tragkraft 45.000 / 20.000 / 10.000 kg

Höhe min.: 120 mm

Hydr. Hub: 130 mm

Höhe max.: 250 mm (ohne Adapter)

Höhe max.: 330 mm (mit Adaptern)

Länge: 590 mm

Breite: 260 mm

Gewicht: 40 kg

Betriebsdruck: 8-12 bar

Luftbedarf: 600 l/min

