

## Produktdatenblatt

### Bremsenwartungsgerät S 2

ROMESS - R1005



#### Beschreibung:

Das S 2 ist ein tragbares Bremsenwartungsgerät zur Verwendung mit Gebinden von 5 Litern. Somit ist dieses Gerät für Einsatzfälle konzipiert, bei denen eine geringe Anzahl von Bremsflüssigkeitswechseln die Verwendung wirtschaftlich sinnvoll ist. Mit dem S 2 können sämtliche hydraulische Bremsanlagen und Kupplungen von PKW, LKW und Motorrädern gewartet werden. Der Bremsflüssigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos. Die vollkommene Entlüftung des Bremssystems gewährleistet die Funktionssicherheit der Bremsanlagen einschließlich von ABS-Systemen.

#### Beschreibung:

Elektrisch angetriebene Pumpe: Nach dem Einschalten der Pumpe wird der Druck langsam aufgebaut. Dies verhindert ein "Aufschäumen" der Bremsflüssigkeit aufgrund der niedrigen Durchflussgeschwindigkeit.

Automatische Abschaltung der Pumpe bei Erreichen des Mindestfüllstandes. Es gelangt somit niemals Luft in das hydraulische System.

Stufenlose Druckregelung von ca. 0,4 bis 2,5 bar.

Pulsierender Flüssigkeitsstrom der Bremsflüssigkeit. Diese Schwingungen

ermöglichen eine vollständige Entlüftung der Leitungen, da auch kleinste Luft und

Feuchtigkeitseinschlüsse an den Rohrwandungen mitgerissen werden. Automatischer Druckabbau nach Ausschalten des Gerätes. Anschließend kann das Gerät drucklos mittels der Schnellkupplung vom Adapter getrennt werden. Es kommt zu keinem Überlaufen der Bremsflüssigkeit. Der 3,5 m lange Füllschlauch ermöglicht das problemlose Entlüften auf jeder Hebebühne.

## Produktdatenblatt

Einfachste Handhabung – keine Schulung erforderlich,  
unkompliziertes Nachfüllen.

Für ABS-Anlagen geeignet.

Lieferumfang:

Tankrohr und –adapter (Konus) für 5 Liter-Kanister und  
Standardadapter (Artikel:50232).

### Technische Daten:

Maße (LxBxH) in mm: 450 x 230 x 420

Gewicht: ca. 8,0 kg

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, optional 110 V/60 Hz  
oder 12 V

### Zubehörprodukte

ROMESS - 50256