

## Produktdatenblatt

### Werkstattpresse 30 to.

RODAC - RQPPSR30



#### Beschreibung:

Die Pressen eignen sich hervorragend für Arbeiten wie z.B. Geraderichten, Biegen, Falten und Stanzen von Bauteilen, sowie für das Ein- und Auspressen von Bolzen, Lägern und Wellen. Der herausnehmbare Sattel dient dem schnellen Anlegen und Fixieren des Werkstückes. Der Kolben wird automatisch eingezogen wenn das Entlastungsventil geöffnet wird. Die Pressen werden komplett gebrauchsfertig montiert geliefert und sind ausgestattet mit zwei V-Zentraleinsätzen und Löchern im Bodengestell um die Presse im Boden zu verankern. Alle Modelle haben ein Überlastventil. Die RQPPSR30(V) und RQPPSR50(V) sind mit Winde und Doppelpumpe ausgestattet und verfügen über eine seitliche Verschiebung für die Werkstücke. • Das Werkstück wird mittels Fußbedienung an den Zylinder herangeführt.

#### Technische Daten:

Druckkraft: 30 to.  
Schlagsauger: 120 mm  
Ausschubschraube: 75 mm  
Gesamthub: 195 mm  
Länge: 890 mm  
Breite: 490 mm  
Höhe: 1.900 mm  
Gewicht: 147 kg  
Garantie: 24 Monate