

## Produktdatenblatt

### Richtsystem SEVENNE mit Modullochbild

CELETTE - SVN05.3132



#### Beschreibung:

Mobiles Richtsystem SEVENNE

Der spezielle Rahmen ist mit dem bekannten Modullochbild ausgestattet.

Die 4 Stück Verankerungsklammern lassen sich leicht und schnell am Richtrahmen befestigen und linear verstellen.

Die breite und lange Bank ist auch zur Reparatur von leichten Nutzfahrzeugen einsetzbar.

Ein leichtes und schnelles Anbringen der Räder ist durch den neuartigen speziellen Rahmen der Richtbank möglich.

Die schalenförmigen Radträger dienen als Ablage für Schrauben, Muttern etc.

Zwei von den vier Rädern sind mit Feststellbremsen versehen.

Die seitlichen Verankerungen mit gegossener Führung für die Verankerungsspindel, die mit einer Skalierung zur Einstellung der Höhe versehen ist, und die geschmiedeten Stahlklemmbanken erlauben die Festhaltung des Fahrzeuges an der Schweißnaht.

Das Richtgerät SEVENNE kann stufenlos rund um die Richtbank befestigt werden.

Der Zug- und Druckarm kann einfach und vielseitig verstellt werden.

Die SEVENNE-Anlage kann entweder mit den Modultraversen, MULTI-Z-Aufnahmen; MZ-Plus System und fahrzeugspezifischen Richtsätzen oder mit elektronischen Messsystemen NAJA eingesetzt werden.

Lieferumfang:

1 Stück SEVENNE-Richtbank mit Modullochbild inkl. 4 Stück Räder (davon 2 Stück mit Feststeller)

1 Stück SEVENNE-Richtgerät SVN05.303 mit Zylinder und

## Produktdatenblatt

lufthydraulischer Pumpe  
inkl. Homverlängerung und Sicherheits-Stahlfangseil  
4 Stück Verankerungen  
1 Stück Rollwagen

### Technische Daten:

Technische Daten:  
Tragfähigkeit 2800 kg  
Zugkraft 10 t  
Richtrahmen-Breite 1770 mm  
Richtrahmen-Tiefe 4370 mm  
Richtrahmen-Höhe 520 mm  
Druckluftanschluss 7 bar

### Zubehörprodukte

CELETTE - 955A.9012  
CELETTE - 955A.9412  
CELETTE - MZ2500.000  
CELETTE - MZ450.010